

ФАЙЛЫ

Adobe Photoshop (не старше CS6-ой версии);
Adobe Illustrator (не старше CS6-ой версии);
Corel Draw (не старше X6-ой версии);
Adobe InDesign (не старше CS6-ой версии);
Adobe Acrobat (не присылать многостраничные pdf-файлы скрепленные в разворот, только по-странично).

РАЗМЕРЫ

Размер страницы публикации должен быть равен обрезному формату. Все элементы публикации, выходящие за обрезной формат, должны иметь припуски под обрез (Bleed) 3-5 мм. Но не нужно задавать полиграфические (Crop) метки.

Многостраничные документы не следует верстать полиграфическими («истинными») разворотами (например, 1б-1, 2-15 стр. и т.д.)

В случае использования фальцовки, биговки или вырубных штампов в файле должны присутствовать соответствующие контрольные метки. В макете недопустимо использование линий тоньше 0,2 pt (0,071 мм).

ЦВЕТА И МАКЕТ

Черный текст меньше 24 пунктов, а также черные штриховые объекты (линии, рисунки, текст) должны быть покрашены в CMYK 0-0-0-100.

Большие по площади черные плашки должны быть покрашены в «составной черный» цвет (например, C-50, M-50, Y-50, K-100).

Суммарное количество красок по CMYK не должно превышать 300%.

Все элементы верстки, растровые и векторные изображения должны быть представлены в цветовых моделях CMYK, Grayscale или PANTONE (в зависимости от красочности издания).

Шрифты в макете должны быть переведены в кривые или предоставлены в виде файла.

Прилинкованные изображения должны быть собраны в отдельной папке.

Все слои в растровом оригинал-макете должны быть сведены в один.

Разрешение растровых изображений должно быть не менее 300 dpi.

РАССТОЯНИЯ ОТ КРАЯ РЕЗА ДО ТЕКСТОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ:

Минимальные поля (зоны безопасности) для листовых изданий 5 мм.

Минимальные поля в многостраничных изданиях:

На скрепку и шитье

Корешковое 5 мм
Переднее 5 мм
Верхнее 5 мм
Нижнее 5 мм

На пружину

Корешковое 12 мм
Переднее 5 мм
Верхнее 5 мм
Нижнее 5 мм

С термоклеевым скреплением

Корешковое 12 мм
Переднее 5 мм
Верхнее 5 мм
Нижнее 5 мм